

CD4



Features

- 坚固耐用而且小巧轻便。
- 超大 LCD 显示屏带超亮背光便于阅读。
- 电池容量超大，仪器可长时间连续工作。
- 超高音蜂鸣器、高亮度 LED 和大能量震动马达。
- 外壳防护等级可达到 IP65
- 一键恢复功能，使您无须担心操作失误。



Specifications

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 订货号 Part No | 9000400M |
| 检测气体 Gas Detected | 同时检测四种气体 |
| 采样方式 Sampling Method | 扩散 |
| 电源 Power | 大容量锂聚合物电池 |
| | 电压 3.7 伏 |
| | 容量 1100mAh |
| 工作时间 Run Time | 12 小时 |
| 显示 Display | 大屏幕 LCD 显示 |
| 报警方式 Alarm Method | 声、光及震动报警 |
| 外壳防护 Protection Classification | IP65 |
| 使用温度 Environment Temperature | -20℃~50℃ |
| 湿度范围 Environment Humidity | 15%~95% 相对湿度（标准） |
| 防爆等级 Explosion-Proof | Ex ib I |
| 外形尺寸 Size | 95mm×50mm×22mm（长×宽×高） |
| 重量 Weight | 130 克 |
| 壳体材料 Material of the cases | 高强度 PC 及抗静电橡胶 |

| 检测气体 | 传感器原理 | 量程 | 分辨率 | 响应时间 |
|-----------------------|-------|----------------|------------|------|
| 甲烷(CH ₄) | 催化燃烧 | (0~5.00) %Vol. | 0.01 %Vol. | 30s |
| 氧气(O ₂) | 电化学 | (0~30.0) %Vol. | 0.1%Vol. | 30s |
| 一氧化碳(CO) | 电化学 | (0~1999)ppm | 1 ppm | 30s |
| 硫化氢(H ₂ S) | 电化学 | (0~500)ppm | 1 ppm | 30s |

更多产品信息请与德国恩尼克思（上海）联系 info@ennix-gas.com